



A800

Lämplig för däckverkstäder, bilverkstäder, motorreoveringar och hjulinställning.

Maximal uteffekt:	8 kW. Reglerbar i 4 steg till 20%
Arbetsfrekvens:	reglerbar mellan 14-19 Khz
Slangpaket:	längd 3 meter
Vattentank:	25 liter
Mått:	60x55x75 cm (LxBxH)
Vikt:	54 kg med full vattentank
Nätanslutning:	16A 3x400V 50/60Hz + PE
Leverans:	Levereras i transportemballage komplett med standardverktyg monterat, fylld vattentank med glykol/vatten blandning.
Temperaturområde:	0-40 grader
Transp./lagringstemp:	-40° – +40°
Kapslingsklass:	IP21



A1100

Lämplig för lättare arbeten på lastbil, entreprenad och trailerverkstäder.

Maximal uteffekt:	12 kW. Reglerbar i 4 steg till 20%
Arbetsfrekvens:	reglerbar mellan 14-19 Khz
Slangpaket:	längd 6 meter
Mått:	60x55x105 cm (LxBxH)
Vikt:	75 kg med full vattentank
Nätanslutning:	16A 3x400V 50/60Hz + PE
Leverans:	Levereras i transportemballage komplett med standardverktyg monterat, fylld vattentank med glykol/vatten blandning.
Temperaturområde:	0-40 grader
Transp./lagringstemp:	-40° – +40°
Kapslingsklass:	IP21



A4000

Lämplig för ram, balk och axelriktning på tunga fordonsverkstäder.

Maximal uteffekt:	18 kW. Reglerbar i 4 steg till 20%
Arbetsfrekvens:	reglerbar mellan 14-19 Khz
Slangpaket:	längd 6 meter
Mått:	105x75x110 cm (LxBxH)
Vikt:	195 kg med full vattentank
Nätanslutning:	32A 3x400V 50/60Hz + PE
Leverans:	Levereras i transportemballage komplett med standardverktyg monterat, fylld vattentank med glykol/vatten blandning.
Temperaturområde:	0-40 grader
Transp./lagringstemp:	-40° – +40°
Kapslingsklass:	IP44

*Alesco förbehåller sig rätten till ändringar.

